



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. MG/NST/07/2013

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

NIDA Start Gipso glaistas Tipas: B1 Naudojamas rankiniu būdu. Standartinis rišimo laikas.

2. Naudojimo paskirtys (-ys):

Nida Start gipso glaistas yra skirtas gipskartonio plokščių siūlių glaistymui naudojant armavimo juostą ir mažų sugadinimų patalpos viduje užpildymui.

3. Gamintojas:

Siniat Sp. z o.o.
Przeclawska 8,
03-879 Warszawa

Gamybos įmonė:

Przemysłowa 153, 62-
505 Konin 7

4. Eksploatacinių savybių įvertinimo ir patvirtinimo sistema:

3 Sistema taikoma visoms esminėms charakteristikoms

5. Darnusis standartas:

PN-EN 13963:2014 "Gipskartonio plokščių glaistymo medžiagos. Sąvokos, reikalavimai ir tyrimų metodai"

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Nr. 1487: Keramikos ir statybinių medžiagų institutas.

Krokuvos gipso ir statybinės chemijos įstaiga, tyrimų ataskaitos Nr.103/09.

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	A2 klasė	PN - EN 13963:2014
Rišimo laikas	ne mažiau kaip 60 min., ne daugiau kaip 180 min.	PN - EN 13963:2014
Lipnumas prie gipskartonio plokštės	> 0,25 MPa	PN - EN 13963:2014
Patvarumas lenkimui	Eksploatacinės savybės Nenurodyta	PN - EN 13963:2014

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

Radosław Kowalski,
Technologijos ir kokybės kontrolės
vadovas (pavardė ir pareigos)

Varšuva, 2016.05.27
(išdavimo vieta ir data) (parašas)

Radosław Kowalski

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101
-3-